Postes de Iluminação em Fibra de Vidro

PTFX / PTPV / PTLE

Recomendados para instalação de luminárias ou projetores em diversos setores como, vias públicas, plataformas e/ou instalações industriais. São fabricados pelo processo de pultrusão proporcionando uma alta resistencia mecânica/química, são mais leves e de fácil instalação. Consulte nossa linha completa de Luminárias.

Modelo:
Poste Retrátil Telescópico

Modelo:
Poste Fixo

Modelo:
Poste Pivotante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Resistência à corrosão:** A compatibilidade química com o ambiente de instalação pode ser customizada com o uso de diferentes composições de resina.
- **Condutividade/Resistividade:** A Fibra de Vidro possui altos índices de resistividade elétrica, no entanto, o acréscimo de aditivos pode minimizar essa propriedade.
- **Durabilidade:** Como a fibra de vidro não sofre a tradicional oxidação característica do aço, sua durabilidade é muito maior e a necessidade de intervenções de manutenção é muito menor.
- **Baixo Custo de Manutenção da Iluminação:** A facilidade de manipular as luminárias nos postes articulados ou retráteis elimina a necessidade do uso de andaimes ou escadas para a troca de lâmpadas ou reparos elétricos.

Como Especificar

PTPV	-	T	-	3200	-	R
Poste Fixo Poste Pivotante (Articulado) Poste Telescópico (Retrátil)		Fixação de Topo Fixação de Lateral		3200 3500		Tipo de Resina (I,E,A,F)

- **Facilidade de instalação:** Dependendo da aplicação, podem ser fixados com uso de 04 chumbadores (Fixação de Topo) ou 04 parafusos (Fixação Lateral).
- **Valor de revenda informal nulo:** Inviabiliza o vandalismo para fins de revenda no mercado de sucata
- **Material:** Fibra de Vidro
- **Resinas:** Isoftálica, Estervinílica, Acrílica e Fenólica
- **Cor:** Cinza Munsell N6.5 (outras cores sob consulta)

TABELA DE SELEÇÃO

Ref.	Descrição	Altura Nominal Padrão	Peso Máximo de Luminária (Kg)	Tipo de Fixação	Ângulo Padrão (Em Relação ao Piso)
PTFX-T	Poste Fixo com Fixação de Topo	3500	20	Topo	45°
PTFX-L	Poste Fixo com Fixação Lateral	3500	20	Lateral	45°
PTPV-T	Poste Pivotante com Fixação de Topo	3500	18	Topo	45°
PTPV-L	Poste Pivotante com Fixação Lateral	3500	18	Lateral	45°
PTLE-T	Poste Telescópico com Fixação de Topo	3200	12	Topo	20°
PTLE-L	Poste Telescópico com Fixação Lateral	3200	12	Lateral	20°